

东方牌 DFYZ 型卡套预装机



杭州东方液压气动成套有限公司

地址：杭州市江干区德胜东路 2777 号

电话：0571-85381068 85381078

传真：0571-85383308

E-mail: hzdfyy@126.com

网址：Http://www.hzdfyy.com

一、简介

DFYZ 型卡套预装机是我公司在消化吸收了进口同类设备技术的基础上进行了改进，自主创新的最新一代卡套预装设备。该设备所有模具均采用快速换装设计，使更换模具更为快捷、方便，大大提高了工作效率。卡套模具使用了合金钢加以独特的热处理工艺，使得模具的预装效果更好，使用寿命也大大增强。DFYZ 型预装机液压系统采用了专门为之设计的液压动力单元，该液压动力单元具有体积小、重量轻、结构简单、低噪音、性能稳定等特点。

我公司生产的卡套预装机可以预装直径从 $\Phi 6$ — $\Phi 42$ 的钢管。钢管材料包括碳钢和不锈钢。

公司同时可现货提供预装 GB3764 卡套的标准夹具。规格从 $\Phi 6$ — $\Phi 42$ mm。由于钢管的外径不同，其对应的操作力也不同，这可以通过压力调整手柄进行调整，且该压力可以通过安装在卡套预装机面板上的压力表清楚的显示出来。因此该机器可用在预装不同规格的场所，只需要手动换一下夹具就行了。

如果用户使用的卡套是非国标的则需要用户提供图纸或实样定制夹具。

二、技术参数

钢管预装范围： $\Phi 6$ — $\Phi 42$ mm

外形尺寸：600x500x260 (mm)

电机功率：0.75KW/4P

系统压力：20MPa (0---20Mpa 之间可调)

有效操作时间：12-15 秒

液压油：46 号（夏天），32 号（冬天）

电源：380V/三相/1450r/Min

连接电缆：3m-带接地触点

工作效率：可连续工作

整机重量：60kg

适用管材质：碳钢管及不锈钢

U 型弯管最小距离：65mm

以上参数如果遇到我公司产品升级换代公司有更新权力

三、型号规格

型号	电压	最大可预装管径	价格
DFYZ-02/3P	380V 三相	Φ 20 (碳钢管)	12000
DFYZ-02/2P	220V 单相	Φ 20 (碳钢管)	13000
DFYZ-03/3P	380V 三相	Φ 34 (碳钢管)	13000
DFYZ-03/2P	220V 单相	Φ 34 (碳钢管)	14000
DFYZ-04/3P	380V 三相	Φ 42 钢管	14000
DFYZ-04/2P	220V 单相	Φ 42 钢管	15000
DFYZ-01/S	手动	Φ 34 钢管	10000
轻型国标卡套模具			220/个
模具挡板			80/块
重型国标卡套模具			300/个
非标卡套模具			300/个
非标模具挡板			100/块
非标机型			面议
非标夹具			面议

